

AF/L

TRINCIATRICE PER VIGNETO E FRUTTETO



40 -100 CV



Ø 5-6 cm

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti spostabile su tubi cromati, Cat. I.
- Doppia cassa.
- **Tirante terzo punto.**
- Spostamento meccanico.
- Fiancata laterale destra arrotondata e priva di sporgenze.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.

OPTIONAL

- Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi
- Slitte di appoggio
- Rastrelli raccoglitori
- Attacco ai tre punti centrale
- Ruote anteriori in ferro, regolabili in altezza
- Protezioni frontali a catena
- Rullo livellatore regolabile in altezza Ø 139 con pulirullo.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "P" o kit coltelli "YP".
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Contromazze.
- PTO 540 /1000 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.
- Rullo posteriore livellatore da 159 mm
- Rullo posteriore livellatore da 159 mm con campane imbullonate
- Ruote sterzanti in gomma, in sostituzione del rullo posteriore
- Ruote sterzanti in gomma piena, in sostituzione del rullo posteriore
- Albero cardanico

MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
AF/L 105	105	40	100		10	30	3	540 (1000)	90	120	100	395	475	390	423
AF/L 115	115	40	100		10	30	3	540 (1000)	90	130	100	410	490	390	423
AF/L 125	125	40	100		12	36	3	540 (1000)	90	140	100	425	510	390	423
AF/L 135	135	40	100		12	36	3	540 (1000)	90	150	100	440	530	390	423
AF/L 145	145	40	100		14	42	3	540 (1000)	90	160	100	465	560	390	423
AF/L 160	160	50	100		14	42	3	540 (1000)	90	175	100	500	595	390	423
AF/L 180	180	50	100		16	48	4	540 (1000)	90	195	100	545	640	390	423
AF/L 200	200	50	100		18	54	4	540 (1000)	90	215	100	590	685	390	423
AF/L 220	220	50	100		20	58	4	540 (1000)	90	235	100	650	750	390	423