

# B-FLEX

RASAERBA PER VIGNETO E FRUTTETO



## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti fisso Cat. I-II.
- Larghezza di lavoro variabile idraulicamente.
- Rullo posteriore Ø159 mm, regolabile in altezza.
- Apertura idraulica su steli cromati.
- Ruote in ferro regolabili in altezza e larghezza.
- Lame portacoltelli in Hardox®.
- Coltelli snodati.
- Scarico bilaterale del falciato.
- Protezioni anteriori a catena.
- PTO 540 g/min (1000 g/min. a richiesta).
- **Albero cardanico con frizione e ruota libera.**
- Protezioni antinfortunistiche a norma CE.

## OPTIONAL

- Regolazione idraulica del rullo con tubi innesti rapidi
- Spostamento idraulico con tubi innesti rapidi, solo per versione posteriore (+20dx /-20 sx)(≥ 140)
- Prolungha attacco a 3 punti
- Ruote in gomma anteriori fisse
- Ruote in gomma pivotanti anteriori
- Ruote in gomma fisse posteriori
- Ruote in gomma pivotanti posteriori
- Versione frontale
- Doppio attacco fisso ai tre punti con scatola ingranaggi a doppio ingresso
- Riduttore ad assi paralleli
- Tastatore bilaterale elettroidraulico con comandi elettrici
- Kit doppia diserbatrice Ecology (solo per uso a traino)
- Albero cardanico 60/700 con ruota libera SX e frizione (120-140)
- Albero cardanico 60/1000 con ruota libera SX e frizione (170-190-220)

# B-FLEX

RASAERBA PER VIGNETO E FRUTTETO

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO									mm	min	max	n°	n°	PTO	min
	min	max	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)								
B/FLEX 120-150	119	147	124	129	98	24	152						540 (1000)	470	
B/FLEX 140-195	142	190	146	146	98	24	194							540 (1000)	530
B/FLEX 175-240	175	240	179	165	98	24	244							540 (1000)	607
B/FLEX 190-260	192	257	196	180	98	24	261							540 (1000)	715
B/FLEX 220-300	220	300	224	200	98	24	304							540 (1000)	850