




A name you can trust

GAMME AGRICOLE

FRANÇAIS



INDEX

4

ABOUT US

NOTRE HISTOIRE,
NOS VALEURS

14

BROYEURS

POUR ESPACES VERTS
ET PARCS

20

BROYEURS

POUR VIGNOBLES ET
VERGERES

36

TONDEUSES

POUR VIGNOBLES ET
VERGERES

42

BROYEURS

INTERCEP



62

BROYEURS
AVEC ROTOR PICK-UP
POUR LES SARMENTS

72

BROYEURS
POUR LES ESPACES
VERTS, LES JACHÈRES

84

BROYEURS
POUR LE MAÏS, SORGHO,
SOJA, TOURNESOL

92

BROYEURS
D'ACCOTEMENT

104

BROYEURS
FORESTIERS

114

TONDEUSES
À CHAINES

120

**DEBROUSSAIL-
LEUSES**

136

**ENTOUISSEUR
DE PIERRES**

144

**FRAISES
ROTATIVES**

160

**HERSES
ROTATIVES**





MISSION ET VALEURS

Qualité, résistance et fiabilité : les fondements de notre travail.

Notre mission est d'offrir des équipements robustes et durables, conçus pour réduire au minimum le risque de rupture et garantir une efficacité maximale sur le terrain.

Nous sommes une famille qui croit aux valeurs de collaboration et de confiance. Chaque jour, avec passion et engagement, nous fabriquons des centaines d'équipements conçus pour répondre

aux besoins réels des travailleurs.

Nous respectons rigoureusement les normes de qualité les plus élevées, guidés par un sens aigu de l'éthique et la responsabilité de fournir des solutions sur mesure à chaque client.

Nous envisageons l'avenir avec énergie et détermination, prêts à évoluer pour rester toujours à vos côtés, avec des produits qui font la différence.



DEPUIS 1920

À VOS CÔTÉS, SUR LE TERRAIN

1920

Début de l'activité

1959

Transfert à Caldiero

1979

Broyeurs pour remblais

1972

Broyeurs pour tracteurs

1989

Débroussailleuse hydraulique pour pelle

1995

Gamme de tondeuses





2003

Gamme Picker

2005

Agrandissement du département pièces détachées

2024

130 000 machines vendues

2002

Bras débroussailleuses à tracteur

2013

Broyeurs intercep Ecosprint

2018

Nouveau terminal de production



DES ÉQUIPEMENTS CONÇUS POUR DURER


Chaque machine Berti est le résultat d'un processus qui part d'une idée et prend forme dans nos usines depuis plus de 60 ans.

Il ne s'agit pas seulement de construire des machines, mais de **donner vie à des solutions** conçues **pour ceux qui travaillent chaque jour sur le terrain**, confrontés à des défis toujours nouveaux.

De l'usinage des caisses à l'équilibrage des rotors — véritable fleuron de notre production — en passant par le sablage, la

peinture, l'assemblage et l'emballage, chaque étape est suivie avec rigueur et précision, fruit d'un savoir-faire acquis au fil de **décennies d'expérience.**

Notre attention ne se limite pas à ce qui est immédiatement visible : même les composants les plus cachés sont travaillés et traités avec le même soin, car nous savons que ce sont **les détails qui font la différence.**



Chaque vis, chaque soudure, chaque matériau choisi contribue à créer des machines résistantes, sûres et fiables, capables de garantir des performances constantes et durables.

Pour nous, la valeur réelle ne se mesure pas seulement en termes de performances techniques, mais aussi en termes de confiance que le client accorde à nos produits. Nos machines sont conçues pour ceux qui recherchent l'innovation et la solidité, elles

racontent une histoire faite d'expérience et de passion.

Chez **Berti Macchine Agricola**, la compétence s'allie à la vision et la technique devient un outil au service de ceux qui travaillent.

C'est ainsi que chacun de nos équipements devient plus qu'un simple produit : il devient un **allié fiable**, prêt à relever tous les défis.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CERTIFICATIONS

Notre engagement quotidien en faveur de la **qualité de nos produits**, de la **sécurité de nos collaborateurs** et de la **protection de l'environnement** est certifié selon les normes internationales les plus strictes.

Dans une optique de développement durable, nous avons pris des mesures concrètes : parmi celles-ci, **l'installation photovoltaïque** nous permet de produire et de stocker de l'énergie propre, contribuant ainsi à réduire l'impact environnemental de notre usine.

Même lors de la phase de finition, nous démontrons notre attention à l'environnement, avec un **système de peinture à base d'eau** qui réduit considérablement les émissions de composés organiques volatils (COV) par rapport aux systèmes traditionnels à base de solvants.

Pour nous, innovation et durabilité vont de pair.

Chaque jour, nous travaillons à construire un avenir plus responsable.



ISO

45001

Sécurité et santé des travailleurs

ISO

14001

Protection de l'environnement

ISO

9001

Système qualité

+1200

Tonnes/an de CO² non émises dans l'atmosphère

+118 KW/h

Produites par l'installation photovoltaïque de l'entreprise

12050 KG

Pas d'émissions de COV grâce à l'utilisation de peintures à base d'eau

APRÈS-VENTE ET PIÈCES DÉTACHÉES

Notre relation avec le client ne s'arrête pas à la vente qui ne représente pour nous que le début d'une **collaboration durable**.

Nous pensons que la fiabilité d'une entreprise se mesure également à la manière dont elle accompagne le client après l'achat.

C'est pourquoi nous avons mis en place un **service après-vente solide**, basé sur la compétence technique, la disponibilité et l'écoute.

Chaque **demande** d'assistance est traitée rapidement et avec attention, afin de garantir que les **machines** soient **remises en**

service dans les plus brefs délais.

Nous proposons une gamme complète de pièces détachées, conçues et testées pour garantir des performances constantes et une longue durée de vie.

Chaque contact, chaque réponse, chaque intervention reflète notre philosophie : **être un partenaire fiable, prêt à garantir continuité et sérénité à ceux qui travaillent chaque jour sur le terrain.**



11

Service après-vente et pièces détachées

675

M²

Zone de stockage des pièces détachées

48H

Prise en charge des demandes

1

Portail clients : My Berti

2

Entrepôts verticaux

+6500

Expéditions/an



BROYEURS

POUR ESPACES VERTS ET PARCS



MINI



15-30 CV



Ø 2 cm



	MINI 115		MINI 125		MINI 145	
Largeur de travail (cm)	115		125		145	
Marteaux G	32		34		40	
Deport (mm)	530	620	530	720	615	835
Poids min-max (Kg)	200	200	205	260	220	280

GREEN



25-60 CV



Ø 2-3 cm



HARDOX®

	GREEN 115		GREEN 125		GREEN 145		GREEN 160		GREEN 180	
Largeur de travail (cm)	115		125		145		160		180	
Marteaux G1	32		34		40		44		50	
Deport (mm)										
Poids min-max (Kg)	250	300	270	320	295	345	315	365	345	395



PARK/P



25-60 CV



Ø 2-3 cm



	PARK/P 105		PARK/P 115		PARK/P 125		PARK/P 135		PARK/P 145		PARK/P 160		PARK/P 180	
Largeur de travail (cm)	105		115		125		135		145		160		180	
Marteaux L	10		10		12		12		14		14		16	
Couteaux YL	30		30		36		36		42		42		48	
Deport (mm)	590 270	460 780	590 270	560 880	690 370	560 880	775 455	575 895	775 455	675 995	875 555	715 1045	875 555	915 1245
Poids min-max (Kg)	265	320	280	340	295	350	310	360	320	375	355	405	370	430



BROYEURS

POUR VIGNOBLES ET VERGERES





AF



30-60 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	AF 135		AF 145		AF 160		AF 180	
Largueur de travail (cm)	135		145		160		180	
Marteaux P	12		14		14		16	
Couteaux YP	36		42		42		48	
Deport (mm)	715 635 345 1005		715 735 345 1105		715 885 345 1255		715 1085 345 1455	
Poids min-max (Kg)	375	460	400	480	425	500	460	525

AF/L



Ø 5-6 cm



40-100 CV



STRENX®

	AF/L 105		AF/L 115		AF/L 125		AF/L 135		AF/L 145		AF/L 160		AF/L 180		AF/L 200		AF/L 220 NEW	
Largeur de travail (cm)	105		115		125		135		145		160		180		200		220	
Marteaux P	10		10		12		12		14		14		16		18		20	
Couteaux YP	30		30		36		36		42		42		48		54		58	
Deport (mm)	600 360	450 690	650 360	500 790	700 360	550 890	700 360	650 990	700 360	750 1090	700 360	900 1240	700 360	1100 1440	810 440	1190 1560	975 600	1225 1600
Deport (attelage axial)(mm)	/		/		/		/		/		980 605	620 995	980 605	820 1195	1150 780	850 1220	1255 880	945 1320
Poids min-max (Kg)	455	535	465	545	475	560	485	575	505	600	550	645	595	690	645	740	695	790



AF/LE *NEW*



60-100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	AF/LE 160		AF/LE 180		AF/LE 200		AF/LE 220	
Largueur de travail (cm)	160		180		200		220	
Marteaux P	14		16		18		20	
Couteaux YP	42		48		54		60	
Deport (mm)								
Poids min-max (Kg)	540	595	585	640	630	685	675	730

AF/REV



40-100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	AF/REV 105		AF/REV 115		AF/REV 125		AF/REV 135		AF/REV 145		AF/REV 160		AF/REV 180		AF/REV 200		AF/REV 220 NEW	
Largeur de travail (cm)	105		115		125		135		145		160		180		200		220	
Marteaux P	10		10		12		12		14		14		16		18		20	
Couteaux YP	30		30		36		36		42		42		48		54		60	
Deport (mm)	600 — 450 360 — 690		650 — 500 360 — 790		700 — 550 360 — 890		700 — 650 360 — 990		700 — 750 360 — 1090		700 — 900 360 — 1240		700 — 1100 360 — 1440		810 — 1190 440 — 1560		980 — 1220 605 — 1595	
Deport (attelage axial) (mm)	/		/		/		/		/		980 — 620 605 — 995		980 — 820 605 — 1195		1150 — 850 780 — 1220		1260 — 940 885 — 1315	
Poids min-max (Kg)	455	535	465	545	475	560	485	575	505	600	550	645	595	690	645	740	695	790



TFB/L *NEW*



60-110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®

	TFB/L 170		TFB/L 190		TFB/L 210		TFB/L 230	
Largueur de travail (cm)	170		190		210		230	
Marteaux P	16		18		18		20	
Couteaux YP	48		54		60		60	
Deport (mm)	900 800 420 1280		900 1000 420 1480		1045 1055 520 1580		1045 1255 520 1780	
Poids min-max (Kg)	590	750	630	790	670	830	710	870


TFB/LR *NEW*



60-110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®

	TFB/LR 170		TFB/LR 190		TFB/LR 210		TFB/LR 230	
Largueur de travail (cm)	170		190		210		230	
Marteaux P	16		18		18		20	
Couteaux YP	48		54		60		60	
Deport (mm)	810 890 440 1260		810 1090 440 1460		975 1125 600 1500		975 1325 600 1700	
Poids min-max (Kg)	660	740	700	780	740	820	780	860



ZETA



60-110 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	ZETA 150	ZETA 170	ZETA 190	ZETA 210	ZETA 230	ZETA 250
Largeur de travail (cm)	150	170	190	210	230	250
Marteaux P	8+8	8+8	10+10	10+10	12+12	12+12
Couteaux YP	24+24	24+24	30+30	30+30	36+36	36+36
Deport (mm)	940 + 560 560 + 940	1040 + 660 660 + 1040	1140 + 760 760 + 1140	1240 + 860 860 + 1240	1340 + 960 960 + 1340	1440 + 1060 1060 + 1440
Poids min-max (Kg)	690 800	740 850	790 900	840 950	890 1000	940 1050

TFB/Y



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/Y 120		TFB/Y 140		TFB/Y 160		TFB/Y 180		TFB/Y 200		TFB/Y 220		TFB/Y 250	
Largueur de travail (cm)	120		140		160		180		200		220		250	
Marteaux A	12		12		14		16		18		20		22	
Couteaux YA	36		36		42		48		54		60		66	
Deport (mm)	685	515	875	525	875	725	875	925	875	1125	1040	1160	1040	1460
	315	885	355	1045	355	1245	355	1445	355	1645	520	1680	520	1980
Deport (attelage axial) (mm)	/		/		1046	554	1046	754	1216	784	1326	874	1560	940
					524	1076	524	1276	694	1306	804	1396	1040	1460
Poids min-max (Kg)	560	720	610	770	660	840	700	890	740	940	790	990	890	1100



TFB/YE *NEW*



70-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/YE 160		TFB/YE 180		TFB/YE 200		TFB/YE 220	
Largueur de travail (cm)	160		180		200		220	
Marteaux A	14		16		18		20	
Couteaux YA	42		48		54		60	
Deport (mm)	930 /	670 1730	930 /	870 1930	930 /	1070 2130	930 /	725 2330
Poids min-max (Kg)	660	850	700	890	740	940	790	990

TFB/C



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/C 140	TFB/C 160	TFB/C 180	TFB/C 200	TFB/C 220	TFB/C 250
Largeur de travail (cm)	140	160	180	200	220	250
Marteaux A	12	14	16	18	20	22
Couteaux YA	36	42	48	54	60	66
Deport (mm)	875 525 355 1045	875 725 355 1245	875 925 355 1455	875 1125 355 1645	1040 1160 520 1680	1040 1460 520 1980
Deport (attelage axial) (mm)	/	1046 554 524 1076	1046 754 524 1276	1216 784 694 1306	1326 874 804 1396	1560 940 1040 1460
Poids min-max (Kg)	650 810	700 880	740 930	780 980	830 1030	930 1150



TFB/REV



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/REV 140		TFB/REV 160		TFB/REV 180		TFB/REV 200		TFB/REV 220	
Largeur de travail (cm)	140		160		180		200		220	
Marteaux A	12		14		16		18		20	
Couteaux YA	36		42		48		54		60	
Deport (mm)	875 525 355 1045		875 725 355 1245		875 925 355 1455		875 1125 355 1645		1040 1160 520 1680	
Deport (attelage axial) (mm)	/		1025 575 505 1095		1025 775 505 1295		1195 805 675 1325		1305 895 785 1415	
Poids min-max (Kg)	710	830	750	890	800	950	840	1000	890	1050

TFB/M



70-150 CV



Ø 10-12 cm



STRENX®

	TFB/M 160 <i>NEW</i>		TFB/M 180		TFB/M 200		TFB/M 200 S		TFB/M 220		TFB/M 250		TFB/M 280		TFB/M 300	
Largueur de travail (cm)	160		180		200		200		220		250		280		300	
Marteaux M	14		16		18		18		20		22		26		28	
Deport (mm)	880 360	720 1240	956 434	844 1366	1046 524	954 1476	1046 524	954 1476	1046 524	1154 1646	1046 524	1454 1976	1046 524	1754 2276	1046 524	1954 2476
Deport (attelage axial) (mm)	/		/		/		/		1320 800	880 1400	1320 800	1180 1700	1616 1094	1184 1706	1616 1094	1384 1906
Poids min-max (Kg)	825	940	875	995	925	1050	990	1125	1050	1195	1125	1280	1195	1365	1235	1415



TFB/ME



80-150 CV



Ø 10-12 cm



STRENX®

	TFB/ME 200		TFB/ME 220		TFB/ME 250	
Largeur de travail (cm)	200		220		250	
Marteaux M	18		20		22	
Deport (mm) pos. 1						
Deport (mm) pos. 2						
Poids min-max (Kg)	1110	1190	1190	1280	1280	1370

SF/2 *NEW*



80-150 CV



Ø 10-12 cm



HARDOX®

	SF2 180	SF2 200	SF2 220	SF2 250
Largeur de travail (cm)	180	200	220	250
Marteaux M	16	18	20	22
Deport (mm)	520 — 1280 1040 — 760	730 — 1270 1250 — 750	800 — 1400 1320 — 880	980 — 1520 1500 — 1000
Poids min-max (Kg)	1050 — 1150	1125 — 1225	1195 — 1295	1280 — 1380





TONDEUSES

POUR VIGNOBLES ET VERGERES



EUROSTAR



40 -120 CV



	EUROSTAR 160	EUROSTAR 180	EUROSTAR 200	EUROSTAR 220	EUROSTAR 240
Largeur de travail (cm)	158	178	198	218	238
Couteaux articulés et ventilés	4	4	4	4	4
Deport (mm)	790 790	890 890	990 990	1090 1090	1190 1190
Poids min (Kg)	390	420	470	490	520

B-FLEX



40 -120 CV



	B-FLEX 120-150		B-FLEX 140-195		B-FLEX 175-240		B-FLEX 190-260		B-FLEX 220-300	
Largeur de travail min-max (cm)	119	147	142	190	175	240	192	257	220	300
Couteaux articulés et ventilés	4		4		4		4		4	
Deport (mm)										
Poids min (Kg)	470		530		607		715		850	



AV



50 -120 CV



	AV 180-230 Ø 65		AV 180-245 Ø 80		AV 200-250 Ø 65		AV 200-265 Ø 80		AV 235-290 Ø 65	
Largeur de travail min-max (cm)	176	230	192	243	200	252	200	266	235	287
Couteaux articulés et ventilés	4		4		4		4		4	
Deport (mm)	893 1407 0 2307		893 1537 0 2437		893 1627 0 2527		893 1767 0 2667		878 1992 0 2892	
Poids min (Kg)	595		605		620		630		680	
	AV 235-300 Ø 80		AV 260-320 Ø 65		AV 260-335 Ø 80		AV 310-360 Ø 65		AV 310-375 Ø 80	
Largeur de travail min-max (cm)	240	299	264	317	264	331	312	366	316	376
Couteaux articulés et ventilés	4		5		5		5		5	
Deport (mm)	878 2112 0 3012		1325 1845 425 2745		1325 1985 425 2885		1561 2094 661 2994		1561 2204 661 3104	
Poids min (Kg)	690		700		710		760		770	



VARIANT



50 -120 CV



	VARIANT 160-260 Ø 60		VARIANT 160-260 Ø 70		VARIANT 180-280 Ø 60		VARIANT 180-300 Ø 70		VARIANT 180-320 Ø 80		VARIANT 200-300 Ø 60		VARIANT 200-320 Ø 70	
Largeur de travail min-max (cm)	158	266	158	284	178	280	178	298	178	315	198	300	198	318
Couteaux articulés et ventilés	4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8	
Deport (mm)	800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	1000	1000	1000	1000
	1330	1330	1420	1420	1400	1400	1490	1490	1570	1570	1500	1500	1590	1590
Poids min (Kg)	520	620	530	630	550	650	560	660	570	670	590	690	600	700
	VARIANT 200-340 Ø 80		VARIANT 200-360 Ø 90		VARIANT 220-320 Ø 60		VARIANT 220-340 Ø 70		VARIANT 220-360 Ø 80		VARIANT 220-380 Ø 90		VARIANT 240-400 Ø 90	
Largeur de travail min-max (cm)	198	343	198	352	218	321	218	341	218	356	226	375	238	399
Couteaux articulés et ventilés	4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8	
Deport (mm)	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1200	1200
	1720	1720	1760	1760	1610	1610	1710	1710	1780	1780	1880	1880	2000	2000
Poids min (Kg)	610	710	620	720	630	730	640	740	650	750	660	760	680	780






BROYEURS INTERCEP




ECOLOGY/AD *NEW*



COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF	135	145	160	180					
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L attelage axial	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	140	160	180	200	220	250			
TFB/Y attelage axial	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C attelage axial	160	180	200	220	250				

ECOLOGY/AD2 *NEW*




COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

ZETA	150*	170*	190*	210*	230*	250*
EUROSTAR	160	180	200	220	240	
B-FLEX	140-195	175-240	190-260	220-300		

* déplacement limité du broyeur


ECOLOGY *NEW*



COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	135	145	160	180	200	220
AF/L attelage axial	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y attelage axial	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C attelage axial	160	180	200	220	250	

ECOSPRINT/M




HARDOX®

COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	135	145	160	180	200	220
AF/L attelage axial	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y attelage axial	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C attelage axial	160	180	200	220	250	



RM/AD *NEW*



COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF	135	145	160	180					
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L attelage axial	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	120	140	160	180	200	220	250		
TFB/Y attelage axial	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C attelage axial	160	180	200	220	250				


RM *NEW*



COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L attelage axial	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y attelage axial	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C attelage axial	160	180	200	220	250	

RM/2 *NEW*



DISQUE Ø 450 - COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	135	145	160	180	200	220
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250


DISQUE Ø 650 - COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250

DISQUE Ø 800 - COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	180	200	220			
TFB/L	190	210	230			
TFB/Y - TFB/C	160	180	200	220	250	

RI *NEW*



COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L attelage axial	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	140	160	180	200	220	250			
TFB/Y attelage axial	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C attelage axial	160	180	200	220	250				



RI/2 *NEW*



DISQUE Ø 450 - COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250


DISQUE Ø 600 - COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	160	180	200	220	250	

DISQUE Ø 800 - COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

AF/L	200	220				
TFB/L	190	210	230			
TFB/Y - TFB/C	180	200	220	250		

SPEEDY



COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES DE LA GAMME

TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ECOSPRINT/EASY



30 -80 CV



HARDOX®

	ECOSPRINT/EASY 90/140		ECOSPRINT/EASY 140/240	
Largueur de travail (cm)	75		75	
Nombre de fils	12		12	
Deport (mm)				
Poids min-max (Kg)	480	540	500	580

ECOSPRINT



40 -100 CV

**HARDOX®**

	ECOSPRINT 90/140	ECOSPRINT 140/240
Largeur de travail (cm)	75	75
Nombre de fils	16	16
Deport (mm)		
Poids min-max (Kg)	480 540	500 580



ECOSPRINT/D



50 - 100 CV



HARDOX®

	ECOSPRINT/D 180/230		ECOSPRINT/D 230/350		ECOSPRINT/D 230/400	
Largeur de travail (cm)	75x2		75x2		75x2	
Nombre de fils	16+16		16+16		16+16	
Deport (mm)	900 1800	900 1800	1150 1750	1150 1750	1150 2000	1150 2000
Poids min-max (Kg)	740	780	760	800	780	820

ECOROW



50 -100 CV



HARDOX®

	ECOROW (SV2)		ECOROW (SV3)		ECOROW (SV4)		ECOROW (SF2)		ECOROW (SF3)		ECOROW (SF4)	
Étoiles avant	2		3		4		2		3		4	
Poids min-max (Kg)	300	390	310	400	320	410	390	480	400	490	410	500



ECOROW/D



50 -100 CV



HARDOX®

	ECOROW/D (DV2)		ECOROW/D (DV3)		ECOROW/D (DV4)		ECOROW/D (DF2)		ECOROW/D (DF3)		ECOROW/D (DF4)	
Étoiles avant	2+2		3+3		4+4		2+2		3+3		4+4	
Poids min-max (Kg)	440	615	460	635	480	655	620	795	640	815	660	835

RM AD/TL



40 -100 CV



HARDOX®

	RM AD/TL 90/140		RM AD/TL 140/240	
Diamètre du disque (cm)	65		65	
Num. couteaux	2		2	
Deport (mm)				
Poids min-max (Kg)	225	255	255	285



SPEEDY/TL



50 - 100 CV



HARDOX®

SPEEDY/TL 140/240

	SPEEDY/TL 140/240	
Largeur de travail (cm)	60	
Marteaux	10	
Deport (mm)		
Poids min-max (Kg)	570	630





BROYEURS

AVEC ROTOR PICK-UP POUR LES SARMENTS



PICKER®/L



60-100 CV



Ø 5 cm



	PICKER/L 85		PICKER/L 115		PICKER/L 135		PICKER/L 145		PICKER/L 160		PICKER/L 180 <i>NEW</i>	
Largeur de travail (cm)	85		115		135		145		160		180	
Marteaux P	12		14		16		18		22		24	
Poids min-max (Kg)	460	490	580	610	640	675	700	735	790	830	890	930

PICKER®



60-120 CV



Marteaux Ø 8 cm - Forestière Ø 12-15 cm



	PICKER 100		PICKER 120		PICKER 140		PICKER 150		PICKER 160		PICKER 180		PICKER 200	
Largeur de travail (cm)	100		120		140		150		160		180		200	
Marteaux A	14		16		18		20		22		24		26	
Dent forestière DF2	/		/		26		28		30		34		38	
Poids min-max (Kg)	800	950	850	1000	950	1100	1010	1180	1070	1250	1130	1310	1190	1370



PICKER®/F



80-140 CV



Marteaux Ø 8 cm - Forestière Ø 12-15 cm



	PICKER/F 160		PICKER/F 180	
Largeur de travail (cm)	160		180	
Marteaux A	22		24	
Dent forestière DF2	30		34	
Poids min-max (Kg)	1270	1470	1350	1550

PICKER®/FR *NEW*



80-160 CV



Marteaux Ø 8 cm - Forestière Ø 12-15 cm



	PICKER/FR 150		PICKER/FR 160		PICKER/FR 180		PICKER/FR 200		PICKER/FR 220	
Largeur de travail (cm)	150		160		180		200		220	
Marteaux A	20		22		24		26		28	
Dent forestière XF1	38		42		42		44		48	
Poids min-max (Kg)	960	1210	1020	1270	1150	1400	1280	1530	1410	1660



PICKER®/C



60-140 CV



Marteaux Ø 8 cm - Forestière Ø 12-15 cm



	PICKER/C 100		PICKER/C 120		PICKER/C 140		PICKER/C 150		PICKER/C 160		PICKER/C 180	
Largeur de travail (cm)	100		120		140		150		160		180	
Marteaux A	14		16		18		20		22		24	
Dent forestière DF2	/		/		26		28		30		34	
H de déchargement Kompact (cm)	/		/		185		185		/		/	
H de déchargement Normal (cm)	230		230		230		/		230		230	
H de déchargement Super (cm)	305		305		305		/		305		305	
M³ conteneur Kompact	/		/		1,70		1,85		/		/	
M³ conteneur Normal	1,50		1,80		2,10		/		2,40		2,70	
M³ conteneur Super	1,90		2,30		2,70		/		3,10		3,50	
Poids du conteneur Kompact (kg)	-	-	-	-	1460	1660	1570	1770	-	-	-	-
Poids du conteneur Normal (kg)	1480	168	1560	176	1680	188	-	-	1790	199	1860	2060
Poids du conteneur Super (kg)	1590	1790	1720	1920	1840	2040	-	-	1950	2150	2030	2230

PICKER®/R



70-140 CV



Marteaux Ø 8 cm - Forestière Ø 12-15 cm



	PICKER/R 160		PICKER/R 180		PICKER/R 200 NEW	
Largeur de travail (cm)	160		180		200	
Marteaux A	22		24		26	
Dent forestière DF2	30		34		38	
Poids min-max (Kg)	1190	1390	1240	1440	1290	1490



PICKER®/KARGO



60-140 CV



Marteaux Ø 8 cm - Forestière Ø 12-15 cm



	PICKER/KARGO 140		PICKER/KARGO 200	
Largeur de travail (cm)	140		200	
Marteaux A	18		22	
Dent forestière DF2	26		38	
M³ conteneur	4,9		7,8	
Poids min-max (Kg)	2650	3000	3570	4000



BROYEURS

POUR LES ESPACES VERTS, LES JACHÈRES



EKR



30-100 CV



Ø 2-3 cm



	EKR 125		EKR 135		EKR 145		EKR 160		EKR 180		EKR 200	
Largeur de travail (cm)	125		135		145		160		180		200	
Marteaux L ou A	12		12		14		14		16		18	
Couteaux YL ou YA	36		36		42		42		48		54	
Deport (mm)	615	635	615	720	615	835	715	885	780	1020	950	1050
Poids min-max (Kg)	300	355	315	370	330	380	360	400	480	520	520	560

EKR/M



60-100 CV



Ø 4-5 cm



	EKR/M 180		EKR/M 200		EKR/M 220 NEW	
Largeur de travail (cm)	180		200		220	
Marteaux L	16		18		20	
Couteaux YL	48		54		60	
Deport (mm)	615	635	615	735	1140	1060
Poids min-max (Kg)	460	525	510	575	560	625



EKR/S



50-130 CV



Ø 4-5 cm



	EKR/S 180		EKR/S 200		EKR/S 220		EKR/S 250		EKR/S 280		EKR/S 300	
Largeur de travail (cm)	180		200		220		250		280		300	
Marteaux A	16		18		20		22		26		28	
Couteaux YA	48		54		60		66		78		84	
Deport (mm)	1040 520	760 1280	1210 690	790 1310	1320 800	880 1400	1320 800	1180 1700	1610 1040	1190 1760	1610 1040	1390 1960
Poids min-max (Kg)	560	710	600	740	630	770	690	830	890	1030	920	1060

BIMAX



70-130 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	BIMAX 180	BIMAX 200	BIMAX 220	BIMAX 250	BIMAX 280	BIMAX 300
Largeur de travail (cm)	180	200	220	250	280	300
Marteaux A	16	18	20	22	26	28
Couteaux YA	48	54	60	66	78	84
Deport (mm)	1040 520 760 1280	1210 690 790 1310	1320 800 880 1400	1320 800 1180 1700	1610 1040 1190 1760	1610 1040 1390 1960
Poids min-max (Kg)	560 710	600 740	630 770	690 830	890 1030	920 1060




DUAL



70-160 CV



Ø 6-8 cm



STRENX®

	DUAL 200		DUAL 230		DUAL 250		DUAL 280		DUAL 300	
Largeur de travail (cm)	200		230		250		280		300	
Marteaux A	18		20		22		26		28	
Couteaux YA	54		60		66		78		84	
Deport (mm)	1040 960 520 1480		1320 980 800 1500		1320 1180 800 1700		1610 1190 1090 1710		1610 1390 1090 1910	
Poids min-max (Kg)	875 975		940 1040		990 1090		1070 1170		1110 1210	

XPRO



100 - 250 CV



Ø 8-10 cm



STRENX®

	XPRO 230	XPRO 250	XPRO 280	XPRO 300
Largeur de travail (cm)	230	250	280	300
Marteaux M	20	22	26	28
Deport (mm)	1320 980 800 1500	1500 1000 980 1520	1610 1190 1090 1710	1610 1390 1090 1910
Poids min-max (Kg)	1355 1645	1415 1705	1520 1810	1560 1850




XPRO/F



100-250 CV



Ø 10-12 cm



STRENX®

	XPRO/F 200	XPRO/F 230	XPRO/F 250	XPRO/F 280	XPRO/F 300
Largeur de travail (cm)	200	230	250	280	300
Marteaux M	18	20	22	26	28
Deport (mm)	1250 750 1320 1270	1320 980 800 1500	1500 1000 980 1520	1610 1190 1090 1710	1610 1390 1090 1910
Poids min-max (Kg)	1320 1600	1410 1700	1475 1765	1585 1875	1630 1920

TBM



70 -110 CV



Ø 5-7 cm



STRENX®

	TBM 180		TBM 200		TBM 220		TBM 250		TBM 270	
Largeur de travail (cm)	200		230		250		280		300	
Marteaux A	16		18		20		22		24	
Couteaux YA	48		54		60		66		72	
Deport (mm)	875	925	1040	960	1040	1160	1040	1460	1040	1660
	355	1445	520	1480	520	1680	520	1980	520	2180
Deport (attelage axial) (mm)	/		/		/		1465	1035	1587	1113
							945	1555	1065	1635
Poids min-max (Kg)	735	815	780	870	820	920	905	1025	935	1070




TBM/S



80-150 CV



Ø 6-8 cm



STRENX®

	TBM/S 180		TBM/S 200		TBM/S 220		TBM/S 250		TBM/S 280		TBM/S 300	
Largeur de travail (cm)	180		200		220		250		280		300	
Marteaux A ou M	16		18		20		22		26		28	
Couteaux YA	48		54		60		66		78		84	
Deport (mm)	1050 530	750 1270	1050 530	950 1470	1050 530	1150 1670	1050 530	1450 1970	1050 530	1750 2270	1050 530	1950 2470
Deport (attelage axial) (mm)	/		/		1325 800	875 1400	1520 1000	980 1500	1616 1094	1184 1706	1616 1094	1384 1906
Poids min-max (Kg)	860	970	900	1030	945	1090	1010	1170	1090	1260	1135	1310



BROYEURS

POUR LE MAÏS, SORGHO, SOJA, TOURNESOL





TSB



60-140 CV



	TSB 160		TSB 180		TSB 200		TSB 220		TSB 230		TSB 250		TSB 280	
Largeur de travail (cm)	160		180		200		220		230		250		280	
Couteaux 2YT	40		44		48		52		56		60		68	
Couteaux 3YT	60		66		72		78		84		90		102	
Marteaux T	20		22		24		26		28		30		34	
Deport (mm)	780	820	780	1020	780	1220	1060	1140	805	1495	1060	1140	1350	1450
									1105	1195				
Poids min-max (Kg)	680	820	730	870	790	930	850	990	880	1020	1010	1150	1130	1270



LAND



70 -150 CV



STRENX®


	LAND 160	LAND 180	LAND 200	LAND 230	LAND 250	LAND 280	LAND 300
Largeur de travail (cm)	160	180	200	230	250	280	300
Couteaux 2YT2	40	44	48	56	60	68	72
Couteaux 3YT2	60	66	72	84	90	102	108
Marteaux T2	20	22	24	28	30	34	36
Deport (mm)	780 820	780 1020	780 1220	805 1495 1105 1195	1065 1435	1350 1450	1350 1650
Poids min-max (Kg)	870 1035	920 1085	970 1125	1090 1230	1160 1300	1280 1415	1320 1445



LAND/S



70-150 CV




	LAND/S 160		LAND/S 180		LAND/S 200		LAND/S 230		LAND/S 250		LAND/S 280		LAND/S 300	
Largeur de travail (cm)	160		180		200		230		250		280		300	
Couteaux 2YT2	40		44		48		56		60		68		72	
Couteaux 3YT2	60		66		72		84		90		102		108	
Marteaux T2	20		22		24		28		30		34		36	
Deport (mm)	1042	558	1042	758	1042	958	1215	1085	1325	1175	1615	1185	1615	1385
	520	1080	520	1280	520	1480	694	1606	803	1697	1094	1706	1094	1906
Poids min-max (Kg)	950	1115	1000	1165	1050	1205	1170	1310	1240	1380	1360	1495	1400	1525

KING/DT



90 -180 CV



	KING/DT 200		KING/DT 270		KING/DT 320	
Largeur de travail (cm)	200		270		320	
Couteaux 2YT2	48		64		80	
Couteaux 3YT2	72		96		120	
Marteaux T2	24		32		40	
Deport (mm)	1000	1000	1350	1350	1600	1600
Poids min-max (Kg)	1260	1590	1500	1830	1690	2090



LAND/P



120-300 CV



STRENX®

	LAND/P 400		LAND/P 500		LAND/P 600	
Largeur de travail (cm)	400		500		600	
Couteaux 2YT2	96		120		144	
Couteaux 3YT2	144		180		216	
Marteaux T2	48		60		72	
Deport (mm)						
Poids min-max (Kg)	2530	3050	3090	3570	3600	4070

LAND/P SERIE BioG **NEW**



250 - 380 CV



STRENX®

LAND/P SERIE BIOG 600

Largeur de travail (cm)	600	
Marteaux T2	72	
Deport (mm)	3000 ←	→ 3000
Poids min-max (Kg)	4480	4520





BROYEURS

D'ACCOTEMENT



TA/K



30-50 CV



Ø 2 cm



	TA/K 115		TA/K 125		TA/K 145	
Largeur de travail (cm)	115		125		145	
Marteaux G	32		34		40	
Poids min-max (Kg)	300	345	310	355	330	375


TA/LI



40-70 CV



Ø 3-4 cm



	TA/LI 135		TA/LI 145		TA/LI 160	
Largeur de travail (cm)	135		145		160	
Marteaux L	12		14		14	
Couteaux YL	36		42		42	
Poids min-max (Kg)	435	515	445	525	460	540



TA/L



40-70 CV



Ø 3-4 cm



	TA/L 115		TA/L 135		TA/L 145	
Largeur de travail (cm)		115		135		145
Marteaux L		10		12		14
Couteaux YL		30		36		42
Poids min-max (Kg)		395	485	425	505	450 530

TA/MI



50-100 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/MI 145		TA/MI 160		TA/MI 180		TA/MI 200	
Largeur de travail (cm)	145		160		180		200	
Marteaux P	14		14		16		18	
Couteaux YP	42		42		48		54	
Poids min-max (Kg)	585	695	620	730	660	770	685	795



TA/M



50-100 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/M 145		TA/M 160		TA/M 180		TA/M 200	
Largeur de travail (cm)	145		160		180		200	
Marteaux P	14		14		16		18	
Couteaux YP	42		42		48		54	
Poids min-max (Kg)	610	720	640	750	680	790	720	830

TA



80 - 120 CV



Ø 7-8 cm



STRENX®

	TA 160		TA 180		TA 200		TA 220		TA 250	
Largeur de travail (cm)	160		180		200		220		250	
Marteaux A	14		16		18		20		22	
Couteaux YA	42		48		54		60		66	
Poids min-max (Kg)	780	885	815	925	855	975	900	1030	980	1110



TA/S



80-120 CV



Ø 7-8 cm



STRENX®

	TA/S 160		TA/S 180		TA/S 200		TA/S 220	
Largeur de travail (cm)	160		180		200		220	
Marteaux A	14		16		18		20	
Couteaux YA	42		48		54		60	
Poids min-max (Kg)	810	915	845	955	885	1005	925	1055



TA/P



80-200 CV



Ø 10 cm



STRENX®

	TA/P 160		TA/P 180		TA/P 200		TA/P 220		TA/P 250	
Largeur de travail (cm)	160		180		200		220		250	
Marteaux A	14		16		18		20		22	
Couteaux YA	42		48		54		60		66	
Poids min-max (Kg)	940	1095	990	1145	1040	1195	1090	1245	1155	1310



TA/PS



90-200 CV



Ø 10 cm



STRENX®

	TA/PS 180		TA/PS 200		TA/PS 220		TA/PS 250	
Largeur de travail (cm)	180		200		220		250	
Marteaux A	16		18		20		22	
Couteaux YA	48		54		60		66	
Poids min-max (Kg)	1015	1185	1060	1230	1110	1280	1175	1345

TA/MF *NEW*



150-250 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/MF 160		TA/MF 180		TA/MF 200		TA/MF 220	
Largeur de travail (cm)	160		180		200		220	
Marteaux A	14		16		18		20	
Couteaux YA	42		48		54		60	
Poids min-max (Kg)	1050	1420	1100	1470	1150	1520	1200	1750



A photograph of a dense forest. The ground is covered with a thick layer of green ferns and brown, fallen leaves. Several tall, slender tree trunks are visible, some with moss or lichen. The background is filled with more trees and foliage, creating a sense of depth. The overall lighting is soft and natural, typical of a forest interior.

BROYEURS FORESTIERS



KX *NEW*



60-110 CV



Ø 12-15 cm



HARDOX®



Rotor forestier Smooth Cut

	KX 150		KX 170		KX 190	
Largeur de travail (cm)	150		170		190	
Dent forestière XF2	48		54		60	
Deport (mm)	750	750	850	850	950	950
Poids min-max (Kg)	690	810	770	890	850	970


ECF/MD



90-160 CV



Ø 15-18 cm



STRENX® HARDOX®

	ECF/MD 160		ECF/MD 180		ECF/MD 200		ECF/MD 220	
Largeur de travail (cm)	160		180		200		220	
Marteaux DF	28		32		36		40	
Marteaux MF	28		32		36		40	
Marteaux MWF	28		32		36		40	
Deport (mm)	680	920	880	920	880	1120	1080	1120
Poids min-max (Kg)	1150	1355	1240	1445	1320	1535	1405	1620



EFX/MD



90-160 CV



Ø 20 cm



STRENX® HARDOX®



Rotor forestier Smooth Cut

	EFX/MD 160		EFX/MD 180		EFX/MD 200		EFX/MD 220	
Largeur de travail (cm)	160		180		200		220	
Dent forestière XF1	42		42		44		48	
Deport (mm)	680	920	880	920	880	1120	1080	1120
Poids min-max (Kg)	1165	1370	1230	1435	1290	1505	1370	1590

ECF



110-200 CV



Ø 25 cm



STRENX® HARDOX®

	ECF 180		ECF 200		ECF 220	
Largeur de travail (cm)	180		200		220	
Marteaux DF	32		36		39	
Marteaux MF	32		36		39	
Marteaux MWF	32		36		39	
Deport (mm)	900	900	1000	1000	1100	1100
Poids min-max (Kg)	1930	2400	2050	2500	2170	2650



EFX



110-200 CV



Ø 30 cm



STRENX® HARDOX®



Rotor forestier Smooth Cut

	EFX 200		EFX 220	
Largeur de travail (cm)	200		220	
Dent forestière XF2 - XP - XWP	44		48	
Deport (mm)	1000	1000	1100	1100
Poids min-max (Kg)	1940	2500	2040	2650

ECF/DT



110-250 CV



Ø 30 cm



STRENX® HARDOX®

	ECF/DT 200		ECF/DT 220		ECF/DT 250	
Largeur de travail (cm)	200		220		250	
Marteaux DF	36		39		45	
Marteaux MF	36		39		45	
Marteaux MWF	36		39		45	
Deport (mm)	1000	1000	1100	1100	1250	1250
Poids min-max (Kg)	2100	2450	2250	2620	2500	2880



EFX/DT



120-250 CV



Ø 40 cm



STRENX® **HARDOX®**



Rotor forestier Smooth Cut

	EFX/DT 200		EFX/DT 220		EFX/DT 250	
Largeur de travail (cm)	200		220		250	
Dent forestière XF - XP - XWP	44		48		54	
Deport (mm)	1000	1000	1100	1100	1250	1250
Poids min-max (Kg)	2000	2350	2140	2510	2380	2760

FOREST PRO



250-400 CV



Ø 50 cm



STRENX® HARDOX®



Rotor forestier Smooth Cut

	FOREST PRO 250	
Largeur de travail (cm)	250	
Dent forestière XP - XWP	54	
Deport (mm)	1250	1250
Poids min-max (Kg)	3500	5000



TONDEUSES

À CHAINES



TC/M



40 - 80 CV



Ø 3-5 cm



	TC/M 150
Largeur de travail (cm)	150
Chaines G80	2
Poids (Kg)	395

TC/P



80 -110 CV



Ø 3-5 cm



HARDOX®



	TC/P 180
Largeur de travail (cm)	180
Chaines G80	2
Poids (Kg)	670



TC/PH



90 -110 CV



Ø 3-5 cm



HARDOX®



	TC/PH 180
Largeur de travail (cm)	180
Chaines G80	2
Poids (Kg)	690



DEBROUSSAILLEUSES





FB/X



20-30 CV



Ø 2 cm



	FB/X
Largeur de travail (cm)	150
Rotation de la tête de broyage	360°
Capacité du réservoir (lt)	40
Poids minimum du tracteur (Kg)	700
Poids (Kg)	280

FB/G 250-250S



20-30 CV



Ø 2 cm



	FB/G 250	FB/G 250 S
Largeur de travail (cm)	60	60
Rotation de la tête de broyage	190°	190°
Capacité du réservoir (lt)	70	70
Couteaux Y	24	24
Poids minimum du tracteur (Kg)	900	900
Poids (Kg)	315	350



FB/G 300-300S-380-380S



40-60 CV



Ø 2 cm



	FB/G 300	FB/G 300 S	FB/G 380	FB/G 380 S
Largeur de travail (cm)	80	80	80	80
Rotation de la tête de broyage	190°	190°	190°	190°
Capacité du réservoir (lt)	95	95	95	95
Couteaux	32	32	32	32
Poids minimum du tracteur (Kg)	1300	1300	1400	1400
Poids (Kg)	480	510	490	520

FB/PG 320



40-60 CV



Ø 3 cm



STRENX®

	FB/PG 320
Largeur de travail (cm)	80
Rotation de la tête de broyage	190°
Capacité du réservoir (lt)	95
Couteaux	32
Poids minimum du tracteur (Kg)	1500
Poids (Kg)	550



FB/PG 440-480



70-90 CV



Ø 4 cm



STRENX®

	FB/PG 440	FB/PG 480
Largeur de travail (cm)	100	100
Rotation de la tête de broyage	190°	190°
Capacité du réservoir (lt)	120	120
Couteaux	40	40
Poids minimum du tracteur (Kg)	2600	3200
Poids (Kg)	765	785

FB/P 400S-480-560



70-100 CV



Ø 4 cm



STRENX®

	FB/P 400S	FB/P 480	FB/P 560
Largeur de travail (cm)	100	100	100
Rotation de la tête de broyage	190°	190°	190°
Capacité du réservoir (lt)	120	120	120
Couteaux	40	40	40
Poids minimum du tracteur (Kg)	2400	2600	3000
Poids (Kg)	700	740	760



FB/ARC STX 380



60-90 CV



Ø 3 cm



STRENNX®

FB/ARC 380 STX

	FB/ARC 380 STX
Largeur de travail (cm)	80
Rotation de la tête de broyage	190°
Largeur minimale du bras (cm)	90
Hauteur maximale du bras (cm)	270
Capacité du réservoir (lt)	95
Couteaux	32
Poids minimum du tracteur (Kg)	2200
Poids (Kg)	620

FB/ARC STX 430-600



80-100 CV



Ø 2 cm



STRENX®

	FB/ARC 430 STX	FB/ARC 600 STX
Largeur de travail (cm)	100	100
Rotation de la tête de broyage	190°	190°
Largeur minimale du bras (cm)	120	130
Hauteur maximale du bras (cm)	300	320
Capacité du réservoir (lt)	125	125
Couteaux	40	40
Poids minimum du tracteur (Kg)	3000	3500
Poids (Kg)	920	960



FB/P₄₃₀



70-100 CV



Ø 4 cm



STRENX®

FB/P 430

	FB/P 430
Largeur de travail (cm)	100
Rotation de la tête de broyage	245°
Capacité du réservoir (lt)	125
Couteaux	40
Poids minimum du tracteur (Kg)	3000
Poids (Kg)	880

FB/P 500-580



80-120 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 500	FB/P 580
Largeur de travail (cm)	100	100
Rotation de la tête de broyage	245°	245°
Capacité du réservoir (lt)	140	140
Couteaux	40	40
Poids minimum du tracteur (Kg)	3500	3800
Poids (Kg)	960	1080



FB/P₆₀₀



90-140 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 600
Largeur de travail (cm)	120
Rotation de la tête de broyage	245°
Capacité du réservoir (lt)	225
Couteaux	48
Poids minimum du tracteur (Kg)	4200
Poids (Kg)	1370

FB/T 660-730



100-150 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/T 660	FB/T 730
Largeur de travail (cm)	120	120
Rotation de la tête de broyage	245°	245°
Capacité du réservoir (lt)	225	225
Couteaux	48	48
Poids minimum du tracteur (Kg)	4500	5000
Poids (Kg)	1420	1470



FB/P SA 500-600



90-150 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 500 SA	FB/P 600 SA
Largeur de travail (cm)	100	120
Rotation de la tête de broyage	245°	245°
Capacité du réservoir (lt)	140	225
Couteaux	40	48
Poids minimum du tracteur (Kg)	3500	4800
Poids (Kg)	1020	1430

FB/P A.H.G. 500-600



100-150 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 500 AHG	FB/P 600 AHG
Largeur de travail (cm)	100	120
Rotation de la tête de broyage	245°	245°
Capacité du réservoir (lt)	140	225
Couteaux Y	40	48
Poids minimum du tracteur (Kg)	4000	5000
Poids (Kg)	1100	1540



The background of the image is a dark brown, heavily textured surface that resembles soil or a rough, weathered rock face. The texture is uneven, with various shades of brown and black, giving it a gritty, organic appearance. The lighting is somewhat uneven, with brighter areas towards the top and darker, more shadowed regions towards the bottom and right.

ENFOUISSEUR DE PIERRES



IS/K



15-28 CV



	IS/K 90	IS/K 100	IS/K 120
Largeur de travail (cm)	90	100	120
Profondeur de travail (cm)	12	12	12
Nombre d'outils	10+10	12+12	14+14
Poids version patins (kg)	180	200	215
Poids version rete (Ø 30 cm) kg	220	240	260

IS/L



20-45 CV



	IS/L 100	IS/L 120	IS/L 135
Largeur de travail (cm)	101	117	133
Profondeur de travail (cm)	14	14	14
Nombre d'outils	12+12	14+14	16+16
Poids version patins (kg)	315	335	355
Poids version rete (Ø 42 cm) kg	370	405	435
Poids version cage (Ø 43 cm) kg	345	375	410
Poids version packer (Ø 48 cm) kg	325	415	445



IS/M



30-75 CV



	IS/M 120	IS/M 140	IS/M 165	IS/M 185	IS/M 205
Largeur de travail (cm)	120	140	165	185	205
Profondeur de travail (cm)	15	15	15	15	15
Nombre d'outils	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27
Poids version patins (kg)	465	505	550	590	630
Poids version rete (Ø 42 cm) kg	545	590	635	680	720
Poids version cage (Ø 43 cm) kg	/	570	620	665	700
Poids version packer (Ø 48 cm) kg	/	685	735	775	860

IS/G *NEW*



50-120 CV



	IS/G 165	IS/G 185	IS/G 205	IS/G 230	IS/G 250
Largeur de travail (cm)	165	185	205	230	250
Profondeur de travail (cm)	15	15	15	15	15
Nombre d'outils	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33
Poids version rete (Ø 41 cm) kg	795	850	900	950	1010
Poids version cage (Ø 43 cm) kg	675	720	745	797	847
Poids version packer (Ø 48 cm) kg	775	840	885	957	1027



IS/H



100-170 CV



	IS/H 250	IS/H 280	IS/H 300
Largeur de travail (cm)	249	275	301
Profondeur de travail (cm)	23	23	23
Nombre d'outils	27+27	30+30	33+33
Poids version cage (Ø 56 cm) kg	1380	1505	1635
Poids version packer (Ø 57 cm) kg	1540	1680	1825

IS/P



130-220 CV



	IS/P 250	IS/P 300	IS/P 350	IS/P 400
Largeur de travail (cm)	247	299	351	403
Profondeur de travail (cm)	26	26	26	26
Nombre d'outils	27+27	33+33	39+39	45+45
Poids version rete (Ø 56 cm) kg	1900	2070	2320	2600
Poids version cage (Ø 56 cm) kg	1800	2070	2285	2500
Poids version packer (Ø 57 cm) kg	2000	2270	2520	2800





FRAISES ROTATIVES



SOLE



15-25 CV



	SOLE 90	SOLE 100	SOLE 120
Largeur de travail (cm)	85	100	120
Profondeur de travail (cm)	12	12	12
Nombre d'outils	10+10	12+12	14+14
Deport (mm)			
Poids (kg)	105	115	125

MERCURIO



20-40 CV



	MERCURIO 100	MERCURIO 120	MERCURIO 135	MERCURIO 150	MERCURIO 165
Largeur de travail (cm)	100	120	135	150	165
Profondeur de travail (cm)	15	15	15	15	15
Nombre d'outils	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Deport (mm)	512 280 720	707 280 920	707 280 1070	817 280 1220	817 280 1370
Poids (kg)	275	290	310	325	345



MARTE



30-75 CV



	MARTE 140	MARTE 165	MARTE 185	MARTE 205
Largeur de travail (cm)	140	165	185	205
Profondeur de travail (cm)	15	15	15	15
Nombre d'outils	18+18	21+21	24+24	27+27
Deport (mm)	670 740 320 1090	810 820 410 1240	920 930 520 1330	1030 1040 630 1440
Poids (kg)	465	495	525	560

VENERE



20-35 CV



	VENERE 90	VENERE 100	VENERE 120	VENERE 135
Largeur de travail (cm)	85	101	117	133
Profondeur de travail (cm)	12	12	12	12
Nombre d'outils	10+10	12+12	14+14	16+16
Poids (kg)	125	135	150	160



TERRA



15-40 CV



	TERRA 90	TERRA 100	TERRA 120	TERRA 135	TERRA 150	TERRA 165	TERRA 180
Largeur de travail (cm)	87	100	120	135	150	165	180
Profondeur de travail (cm)	14	14	14	14	14	14	14
Nombre d'outils	10+10	12+12	14+14	16+16	18+18	20+20	22+22
Poids (kg)	195	210	225	240	250	265	285



NETTUNO



25-50 CV



	NETTUNO 150	NETTUNO 165	NETTUNO 180
Largeur de travail (cm)	150	180	195
Profondeur de travail (cm)	15	15	15
Nombre d'outils	27+27	30+30	33+33
Poids version patins (kg)	295	310	325
Poids version cage (Ø 32 cm) kg	358	382	405
Poids version dents (Ø 45 cm) kg	363	386	408
Poids version grillage (Ø 41 cm) kg	405	435	460
Poids version packer (Ø 37 cm) kg	405	435	465



URANO



30-75 CV



	URANO 100	URANO 120	URANO 140	URANO 165	URANO 185	URANO 205	URANO 230
Largeur de travail (cm)	100	120	140	165	185	205	230
Profondeur de travail (cm)	15	15	15	15	15	15	15
Nombre d'outils	12+12	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Poids version patins (kg)	315	350	385	415	440	485	510
Poids version cage (Ø 32 cm) kg	375	400	435	470	505	545	580
Poids version dents (Ø 48 cm) kg	365	405	440	475	505	545	580
Poids version grillage (Ø 42 cm) kg	398	433	483	518	553	598	/
Poids version packer (Ø 37 cm) kg	395	435	475	515	565	620	670

SATURNO



30-75 CV



	SATURNO 120	SATURNO 140	SATURNO 165	SATURNO 185	SATURNO 205	SATURNO 230
Largeur de travail (cm)	120	140	165	185	205	230
Profondeur de travail (cm)	15	15	15	15	15	15
Nombre d'outils	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Poids version patins (kg)	355	390	415	440	490	510
Poids version cage (Ø 32 cm) kg	400	445	475	510	550	590
Poids version dents (Ø 45 cm) kg	410	455	495	520	580	615
Poids version grillage (Ø 42 cm) kg	438	488	523	558	603	/
Poids version packer (Ø 37 cm) kg	440	480	520	565	625	675



GIOVE



50-130 CV



	GIOVE 155	GIOVE 165	GIOVE 185	GIOVE 205	GIOVE 230	GIOVE 250	GIOVE 280	GIOVE 300
Largeur de travail (cm)	154	164	186	208	230	252	273	295
Profondeur de travail (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Nombre d'outils	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33	36+36	39+39
Poids version patins (kg)	595	620	650	680	730	765	800	840
Poids version cage (Ø 43 cm) kg	/	720	760	800	860	905	990	1050
Poids version dents (Ø 48 cm) kg	/	730	775	820	885	935	985	1035
Poids version spirale (Ø 47 cm) kg	/	770	810	855	925	975	1030	1095
Poids version grillage (Ø 41 cm) kg	/	860	910	975	1033	1088	/	/
Poids version packer (Ø 48 cm) kg	/	840	900	960	1040	1105	1170	1235

POLARIS



100-170 CV



	POLARIS 250	POLARIS 280	POLARIS 300
Largeur de travail (cm)	249	275	301
Profondeur de travail (cm)	23	23	23
Nombre d'outils	27+27	30+30	33+33
Poids version patins (kg)	1120	1225	1335
Poids version cage (Ø 56 cm) kg	1360	1485	1615
Poids version dents (Ø 55 cm) kg	1400	1525	1655
Poids version packer (Ø 57 cm) kg	1505	1645	1790



GIOVE BIO



60-130 CV



	GIOVE BIO 155	GIOVE BIO 165	GIOVE BIO 185	GIOVE BIO 205	GIOVE BIO 230	GIOVE BIO 250	GIOVE BIO 280	GIOVE BIO 300
Largeur de travail (cm)	155	165	185	205	230	250	280	300
Profondeur de travail (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Nombre d'outils	18 + 18	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33	36+36	39+39
Poids version patins (kg)	740	780	820	860	900	930	970	1010

POLARIS BIO



100-170 CV



	POLARIS BIO 250	POLARIS BIO 280	POLARIS BIO 300
Largeur de travail (cm)	249	275	301
Profondeur de travail (cm)	23	23	23
Nombre d'outils	27+27	30+30	33+33
Poids version patins (kg)	1365	1415	1460



LUNA



130-250 CV



	LUNA 250	LUNA 300	LUNA 350	LUNA 400
Largeur de travail (cm)	247	299	351	403
Profondeur de travail (cm)	26	26	26	26
Nombre d'outils	27+27	33+33	39+39	45+45
Poids version patins (kg)	1570	1610	1655	1700
Poids version cage (Ø 56 cm) kg	1750	2000	2250	2500
Poids version packer (Ø 57 cm) kg	1950	2200	2450	2740





HERSES

ROTATIVES



IONIO



20-40 CV



	IONIO 90	IONIO 110	IONIO 130	IONIO 150	IONIO 170
Largeur de travail (cm)	87	107	127	147	167
Profondeur de travail (cm)	21	21	21	21	21
Nombre d'outils	4+4	6+4	6+6	8+6	8+8
Poids version patins (kg)	195	225	240	275	305
Poids version cage (Ø 32 cm) kg	215	250	275	305	33
Poids version dents (Ø 45 cm) kg	-	245	285	315	335
Poids version grillage (Ø 42 cm) kg	265	290	315	335	385
Poids version packer (Ø 37 cm) kg	260	290	325	335	390

TIRRENO



25-70 CV



	TIRRENO 90	TIRRENO 110	TIRRENO 130	TIRRENO 150	TIRRENO 170	TIRRENO 190	TIRRENO 210	TIRRENO 230
Largeur de travail (cm)	90	110	130	150	170	190	210	230
Profondeur de travail (cm)	26	26	26	26	26	26	26	26
Nombre d'outils	4+4	6+4	6+6	8+6	8+8	10+8	10+10	12+10
Poids version cage (Ø 32 cm) kg	275	305	355	380	405	435	465	490
Poids version dents (Ø 45 cm) kg	/	305	350	385	415	460	485	515
Poids version spirale (Ø 38 cm) kg	/	/	/	/	/	480	505	530
Poids version grillage (Ø 42 cm) kg	285	335	385	425	455	500	550	580
Poids version packer (Ø 37 cm) kg	325	355	385	415	445	485	535	570



ADRIATICO



40-110 CV



	ADRIATICO 110	ADRIATICO 130	ADRIATICO 150	ADRIATICO 180	ADRIATICO 205	ADRIATICO 230	ADRIATICO 250	ADRIATICO 30
Largeur de travail (cm)	106	130	154	178	201	225	248	295
Profondeur de travail (cm)	29	29	29	29	29	29	29	29
Nombre d'outils	4+4	4+6	6+6	8+6	8+8	10+8	10+10	12+1
Poids version cage (Ø 43 cm) kg	510	550	590	630	670	720	765	860
Poids version dents (Ø 48 cm) kg	510	550	590	640	690	740	790	830
Poids version spirale (Ø 47 cm) kg	/	/	600	650	693	790	830	880
Poids version grillage (Ø 41 cm) kg	/	/	710	765	825	868	933	/
Poids version packer (Ø 48 cm) kg	505	570	660	725	780	845	920	960

ARTICO



80-120 CV



	ARTICO 250	ARTICO 300
Largeur de travail (cm)	248	295
Profondeur de travail (cm)	29	29
Nombre d'outils	10+10	12+12
Poids version cage (Ø 43 cm) kg	890	985
Poids version dents (Ø 48 cm) kg	905	995
Poids version spirale (Ø 47 cm) kg	980	1060
Poids version packer (Ø 48 cm) kg	1040	1150



INDIANO



80-150 CV



	INDIANO 300	INDIANO 360	INDIANO 400
Largeur de travail (cm)	314	361	408
Profondeur de travail (cm)	28	28	28
Nombre d'outils	12+12	14+14	16+16
Poids version cage (Ø 43 cm) kg	1315	1480	1645
Poids version dents (Ø 48 cm) kg	1335	1500	1675
Poids version spirale (Ø 47 cm) kg	1405	1585	1760
Poids version packer (Ø 48 cm) kg	1480	1685	1895

ATLANTICO



120-230 CV



	ATLANTICO 400	ATLANTICO 450	ATLANTICO 500
Largeur de travail (cm)	408	455	502
Profondeur de travail (cm)	28	28	28
Nombre d'outils	16+16	18+18	20+20
Poids version cage (Ø 49 cm) kg	1990	2080	2170
Poids version dents (Ø 55 cm) kg	2075	2155	2230
Poids version spirale (Ø 47 cm) kg	2095	2175	2250
Poids version packer (Ø 48 cm) kg	2155	2300	2425







BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

follow us:



2025 REV10

