

TFB/Y

TRINCIATRICE PER VIGNETO E FRUTTETO



60 -110 CV

Ø 8 cm

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Attacco ai tre punti spostabile, Cat. I-II.

Doppia cassa.

Spostamento meccanico.

Angolo fiancata destra arrotondato.

Ruota libera nella scatola ingranaggi.

Rullo livellatore Ø 159 regolabile con pulirullo.

Rastrelli raccoglitori.

Tenditore automatico delle cinghie.

Scarico posteriore registrabile.

Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "A" o kit coltelli "YA".

Contromazze.

PTO 540/1000 g/min. (invertendo le pulegge).

Protezioni antinfortunistiche CE.

OPTIONALS

Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi

Rullo posteriore livellatore Ø 194

Slitte di appoggio

Rullo posteriore livellatore Ø 194 con campane imbullonate

Attacco ai tre punti centrale

Ruote sterzanti in gomma in sostituzione del rullo posteriore

Ruote anteriori in ferro, regolabili in altezza

Ruote sterzanti in gomma piena in sostituzione del rullo posteriore

Protezione frontali in catene e gomma

Kit segnaletica stradale con luci

Rullo posteriore livellatore Ø 159 con campane imbullonate

MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	KG		mm	mm	
TFB/Y 120	120	60	110	685 315	515 885	12	36	4	540 (1000)	100	140	120	560	720	406	467
TFB/Y 140	140	60	110	875 355	525 1045	12	36	4	540 (1000)	100	160	120	610	770	406	467
TFB/Y 160	160	60	110	875 355	725 1245	14	42	4	540 (1000)	100	180	120	660	840	406	467
TFB/Y 180	180	60	110	875 355	925 1445	16	48	4	540 (1000)	100	200	120	700	890	406	467
TFB/Y 200	200	70	110	875 355	1125 1645	18	54	4	540 (1000)	100	220	120	740	940	406	467
TFB/Y 220	220	80	110	1040 520	1160 1680	20	60	4	540 (1000)	100	240	120	790	990	406	467
TFB/Y 250	250	80	110	1040 520	1460 1980	22	66	5	540 (1000)	100	270	120	890	1100	425	486