

ZETA

TRINCIATRICE PER VIGNETO E FRUTTETO



60 -110 CV

Ø 5-6 cm

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Attacco ai tre punti spostabile su tubi cromati, Cat. I-II.

Doppia cassa.

Spostamento meccanico.

Doppia trasmissione centrale a cinghie.

Tirante terzo punto.

Fiancate laterali prive di sporgenze.

Scatola ingranaggi senza ruota libera.

Rullo livellatore regolabile in altezza Ø 159 con pulirullo.

Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "P" o kit coltelli "YP".

Tenditori automatici delle cinghie.

Contromazze.

Ruote anteriori in ferro, regolabili in altezza.

PTO 540 g/min.

Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

OPTIONAL

Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi

Versione P.T.O. 540 giri/min a guida retroversa

Rastrelli raccoglitori (solo per uso posteriore)

Versione P.T.O. 1000 giri/min per attacco frontale

Protezione anteriori a catena

Prolungha attacco ai 3 punti (solo per uso posteriore con ruote pivotanti)

Rullo posteriore livellatore da 159mm con campane imbullonate

Kit segnaletica stradale con luci

Ruote anteriori in gomma fisse

Albero cardanico

Ruote anteriori in gomma pivotanti (solo per uso frontale o guida retroversa)

Kit doppia diserbaratrice Ecology new

MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
ZETA 150	150	60	110	940 560 560 940	8+8	24+24	3+3	540 (1000)	96	152	160	690	800	390	423
ZETA 170	170	60	110	1040 660 660 1040	8+8	24+24	3+3	540 (1000)	96	172	160	740	850	390	423
ZETA 190	190	60	110	1140 760 760 1140	10+10	30+30	3+3	540 (1000)	96	192	160	790	900	390	423
ZETA 210	210	70	110	1240 860 860 1240	10+10	30+30	3+3	540 (1000)	96	212	160	840	950	390	423
ZETA 230	230	70	110	1340 960 960 1340	12+12	36+36	3+3	540 (1000)	96	232	160	890	1000	390	423
ZETA 250	250	80	110	1440 1060 1060 1440	12+12	36+36	3+3	540 (1000)	96	252	160	940	1050	390	423